

TESTER DE PH / TEMPERATURA IMPERMEABLE PHEP®5 HANNA - HI98128

El HI98128 medidor impermeable pHep®5 de HANNA es un medidor de pH avanzado que tiene muchas características que se encuentran en los medidores portátiles y de mesa más costosos. Este medidor ergonómico mide de -2.00 a 16.00 pH con una precisión ± 0.05 pH. El pHep®5 presenta calibración automática de uno o dos puntos para el estándar conocido y compensación automática de temperatura. La gran pantalla LCD de niveles múltiples muestra lecturas de pH y temperatura simultáneamente, mientras que un indicador de estabilidad se muestra para alertar al usuario cuando se ha obtenido una lectura estable. El medidor pHep®5 también presenta una sonda de pH reemplazable que tiene una unión de tela extensible para eliminar cualquier obstrucción que ocurra.



ESPECIFICACIONES:

- Rango: -2.00 a 16.00 pH
- Resolución: 0.01 pH
- Precisión: ± 0.05 pH
- Calibración de pH La calibración de uno, dos o tres puntos es automática usando dos conjuntos de soluciones seleccionables (4.01, 7.01 y 10.01 o 4.01, 6.86 y 9.18).
- Compensación de temperatura pH Automática.
- Rango de temperatura -5.0 a 60.0°C / 23.0 a 140.0 °F
- Resolución de temperatura 0.1°C / 0.1°F.

- Precisión de temperatura $\pm 0.5^\circ \text{C}$ / $\pm 1^\circ \text{F}$.
- Electrodo de pH Electrodo de pH reemplazable HI73127 (incluido).
- Apagado automático Después de 8 minutos de inactividad.
- Tipo de batería/duración 1.5V (4) / aprox. 300 horas de uso continuo.
- Ambiente -5 a 50°C (23 a 122°F); RH max 100%.
- Dimensiones 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0").
- Peso 100 g (3.5 oz.).



CARACTERÍSTICAS:

- Compensación automática de temperatura:
- Todas las lecturas se compensan por las variaciones de temperatura.
- Temperatura mostrada en °C o °F junto con la lectura del pH.
- Intervalo amplio de pH: El intervalo de pH es de -2.00 a 16.00 pH.
- Impermeable: Diseñado para flotar si se cae accidentalmente en un tanque.
- Botón HOLD: Congele la lectura en la pantalla para permitir el registro o anotación de la medición.
- Indicador de estabilidad: Este medidor muestra una etiqueta de reloj que desaparecerá cuando la lectura haya alcanzado la estabilidad.
- BEPS (sistema de prevención de errores de batería): El medidor se apagará automáticamente si no hay suficiente carga para obtener una medición exacta.
- Electrodo de pH reemplazable
- Reemplazo de electrodo con el conector redondo de acero inoxidable significa que no hay pasadores para doblar o romperse durante el reemplazo.
- Calibre directamente en tampón sobres de solución
- Se puede realizar una calibración fácil
- directamente en nuestros sobres de solución tampón para las lecturas más precisas.

ACCESORIOS:

- Electrodo de PH HI 73127.
- Herramienta de extracción de electrodo HI 73128.
- Baterías (4 x 1.5V LR 44).
- 2 sobres de solución tampón pH 4.01.
- 2 sobres de solución tampón pH 7.01.
- 1 sobre de solución limpiadora para electrodos de pH.
- 1 sobre de solución de almacenamiento de electrodos de pH.
- Manual de instrucciones.

