

TESTER DE TEMPERATURA EC/TDS DIST ® 5 HANNA - HI98311

Cuando el DiST® original (Medidor de Sólidos Disueltos) se introdujo por primera vez, la conductividad y las mediciones de sólidos disueltos totales se hicieron fáciles y asequibles. La facilidad de uso del DiST en combinación con su asequibilidad, lo convirtió en el estándar para la medición de CE y TDS. HANNA continúa con el estándar en pruebas de CE y TDS con el DiST®5.

ESPECIFICACIONES:

- Rango CE 0 a 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- Resolución CE 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- Exactitud CE $\pm 2\%$ F.S.
- Calibración CE Automática, de un punto a
- Rango TDS 0 a 2000 ppm (mg/L).
- Resolución TDS 1 ppm (mg/L).
- Exactitud TDS $\pm 2\%$ F.S.
- Calibración TDS Automática, de un punto a
- Compensación de temperatura CE/TDS Automática.
- Coeficiente corrección de temperatura β ajustable de 0.0 a 2.4% /°C.
- Factor de conversión de CE a TDS 0.45 a 1.00.
- Rango de temperatura 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F.
- Resolución de temperatura 0.1°C / 0.1°F.
- Precisión de temperatura $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 1^\circ\text{F}$
- Sonda ORP Electrodo de grafito reemplazable HI73311 de CE/TDS (incluido).



- Apagado automático Apagado automático después de 8 minutos de inactividad.
- Tipo de batería/duración 1.5 V (4) / aprox. 100 horas de uso continuo.
- Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100%.
- Dimensiones 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0").
- Peso 100 g (3.5 oz.).



CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable y diseñado para flotar.
- Compensación automática de temperatura.
- Botón HOLD para congelar lecturas en la pantalla.
- BEPS alerta al usuario de la batería baja que podría afectar negativamente las lecturas.

VENTAJAS:

Este medidor incluye características tales como un electrodo de grafito reemplazable, factor TDS ajustable, medición de °C o °F, Compensación Automática de Temperatura (ATC) con ajustable, indicador de nivel de batería, indicador de estabilidad, apagado automático y calibración automática.

El electrodo de conductividad de grafito ofrece una mayor precisión al resistir a la contaminación por depósitos de sal en la muestra. Todas estas características están empacadas en una carcasa flotante e impermeable. Este medidor 3 en 1 no tiene competidor en mediciones de CE, TDS y temperatura.

ACCESORIOS:

- El equipo + el electrodo de EC/TDS HI73311.
- Herramienta de extracción de electrodo HI73128.
- Baterías (4 x 1.5V LR 44).
- Solución de conductividad 1413uS/cm 20 ml.
- Solución de TDS 1382 ppm 20 ml.
- Manual de instrucciones.

