

KIT PARA ANÁLISIS DE AGUA (TURBIDÍMETRO, COLORÍMETRO, PHMETRO Y TERMÓMETRO) HANNA - HS93703CLPHTe

Conjunto de maletín que contiene instrumentación para control de los parámetros físico-químicos (turbidez, cloro libre, pH, conductividad, TDS y temperatura).

EL KIT INCLUYE:

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL HI93703

- Rango: 0.00 a 50.00 FTU* 50 a 1000 FTU*
- Resolución: 0.01 FTU* (0.00 a 50.00 FTU) 1 FTU (50 a 1000 FTU).
- Precisión @25°C: ± 0.5 FTU o $\pm 5\%$ de lectura cualquiera mayor.
- Calibración tres puntos: (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU).
- Difusión de la luz: LED infrarrojo.
- Detector de Luz: Fococelda de silicio.
- Tipo de batería /Vida: 1.5V AA (4) /Aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones.
- Auto apagado: Después de 5 minutos sin uso
- Ambiente: 0 a 50°C; HR Max 95% sin condensación.
- Dimensiones: 220 x 82 x 66 mm.
- Peso: 510 g.

MEDIDOR CLORO LIBRE - CHECKER HI701

- Resolución de pH: 0.01 pH.
- Rango: 0.00 a 2.50 ppm (mg/L).
- Resolución: 0.01 ppm (mg/L).
- Precisión @ 25°C: ± 0.03 ppm $\pm 3\%$ de la lectura.



- Fuente de Luz: LED @ 525 nm.
- Detector de Luz: fotocelda de sílice.
- Ambiente: 0 a 50°C; H.R. máx. 95% no condensante.
- Tipo de Batería: (1) 1.5V AAA.
- Apagado automático: después de dos minutos sin uso y diez segundos después de leer.
- Dimensiones: 81.5 x 61 x 37.5 mm
- Peso: 64 g
- Método: adaptación del método de USEPA 330.5, método DPD.



PHMETRO PORTÁTIL - TESTER HI98107

- Rango pH: 0.0 a 14.0 pH.
- Resolución pH: 0.1 pH.
- Precisión pH: ± 0.1 pH.
- Calibración: Automática, uno o dos puntos.
- Rango Temperatura: 0.0 a 50.0 °C.
- Resolución Temperatura: 0.1°C.
- Precisión Temperatura: ± 0.5 °C.
- Compensación de Temp.: automática desde 0 a 50°C.
- Vida u Tipo Batería: CR2032 (3V) Li-ion / aprox 800 horas de uso continuo.
- Apagado automático: 8, 60 o puede ser deshabilitado.
- Ambiente: 0 a 50°C; HR máx. 95%.
- Dimensiones: 160 x 40 x 17mm.
- Peso: 75 g.

ESTE MALETÍN SE SUMINISTRA TAMBIÉN CON:

- Reactivo líquido cloro libre (100 test) para HI 701.
- Reactivo en polvo cloro libre (6 test) para HI 701.
- 2 cubetas de medición con tapa para HI 701.
- Solución calibración de 0 y 10 NTU (30ml) para HI 93703.
- 2 cubetas de medición con tapa para HI 93703.
- Paño de limpieza de cubetas para HI 93703.
- Sobres de solución calibración pH 4, pH 7, y limpieza.
- Manual de Instrucciones.
- Pilas 4 AA – 1 AAA.
- Maletín de transporte.

TERMÓMETRO COMPACTO CON SONDA - CHECK TEMP HI98501

- Rango: -50.0 a 150.0°C.
- Resolución: 0.1°C.
- Precisión: ± 0.2 °C (-30 a 120°C) ± 0.3 °C exterior (-50 a -30°C y 120 a 150°C).
- Sonda: Fija, sonda de acero inoxidable; 106 x Dia 3.6 mm (Penetración)
- Tipo de batería/vida: CR2032 Litio/aproximadamente 2000 horas de uso continuo.
- Auto apagado: 8 Minutos (por defecto), 60 Minutos o OFF.
- Condiciones Ambientales: -30 a 50°C; IP 65
- Dimensiones (sólo medidor): 50 x 185 x 21 mm
- Peso (sólo medidor): 50 g.

