

MEDIDOR MULTIRANGO DE EC CON ATC

HANNA - HI8733

Estos medidores utilizan cuatro sondas potenciométricas de cuatro anillos que ofrecen una mayor versatilidad en diseños típicos amperométricos. Estas sondas reforzadas son de PVC-ideal para mediciones en interiores, así como al aire libre. Los medidores de conductividad HI 8733 pueden operar con compensación automática de temperatura mediante el uso de la sonda HI 76302W con sensor de temperatura. La compensación de temperatura para el HI 8633 se lleva a cabo mediante un ajuste manual.

ESPECIFICACIONES:

- Rango 0.0 a 199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 0 a 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0.00 a 19.99 mS/cm .
- Resolución 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm .
- Precisión (@20°C/68°F) $\pm 1\%$ F.s. (excluyendo error de sonda).
- Calibración manual, un punto por medio de perilla EC.
- Compensación de Temperatura manual, 0 a 50°C (32 a 122°F) con $b = 2\%/^{\circ}\text{C}$.
- Sonda Sonda de conductividad de 4 anillos con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3.3').
- Tipo / Vida de Batería 9V / aproximadamente 100 horas de uso continuo.
- Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100%.
- Dimensiones 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4").
- Peso 230 g (8.1 oz.)



VENTAJAS:

- Sonda potenciométrica de 4 anillos
- Guía de uso en pantalla.
- Escalas múltiples que cubren un amplio rango.
- Compensación automática de temperatura. (HI 8733) Los medidores de conductividad HI 8633 y HI 8733 han sido diseñados para el uso en áreas de producción y control de calidad.



ACCESORIOS:

- Sonda de conductividad HI76302.
- Solución de calibración HI70030 de 12,880 $\mu\text{S/cm}$.
- Batería de 9V.
- Vaso de polipropileno de 100 ml.
- Certificado de Garantía.
- Manual de instrucciones.
- Maletín Robusto.

